

092007 6.8Mスカイリフト(クローラ)

無足場工法による設備・内装工事、メンテナンス作業などに活躍します。

その場旋回(スピンターン)やピボットターンがらくらく行えます。

万が一、キースイッチを消し忘れた時でも、8時間後に節電モードに切り替わるオートパワーオフ機能を標準装備しました。

スイッチ消し忘れによるバッテリー上がりを最小限に抑えます。

6.8Mスカイリフト(クローラ)		
型 式	北越 ENCL068	
最大地上高	mm	6,800
最低地上高	mm	1080
内側寸法	全 長	mm 1,800
	拡張時全長	mm 2,800
	全 幅	mm 885
	全 高	mm 990
拡張デッキスライド量	mm	1000
最大積載量	mm	250
拡張部最大積載量	mm	125
走行速度(低速)	km/h	0~2.0
走行速度(高速)	km/h	0~2.0
登坂能力	度	19
入力電源	V	単相100
バッテリー電圧	V	DC24
バッテリー容量(5時間率)	Ah	200
バッテリー×個		EB100×4
全 長	mm	1,920
全 幅	mm	990
全 高	mm	2,070
整備重量	kg	1,250



高所作業車運転には

作業床高さが2M以上10m未満の者は「特別教育」

10m以上のものは「技能講習」の修了証が必要になります。

