

**076004 100Vパンチャー複動式(HPC2213W)**


軽量型 複動式パンチャー

油圧で作動する複動式の為、打ち抜きも打ち上げも安心 ストレスなく作業ができます。

一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が1種類の刃物で可能

3日保証

100Vパンチャー(HPC2213W)		Ogura HPC2213W	
型 式	Ogura HPC2213W		
最大奥行	mm	50	
穴形状	mm	丸穴/長穴	
最大穴あけ能力	一般鋼材(SS400相当)	mm	φ20t13、φ24t12
	ステンレス材(SUS304)	mm	φ24t9
電 源	V	100	
消費電力	W	1430	
Hz	Hz	50/60	
全 長	mm	523	
全 幅	mm	227	
全 高	mm	463	
アゴ部寸法	A	mm	14.5
	B	mm	50
	C	mm	24
	D	mm	95
	E	mm	130
本体重量	Kg	28.5	



付属品



ワークスタンド



スパナ(8×10)




六角レンチ  
(3・4・5・6・8各1)

ハードケース


■加工材料と寸法【単位:mm】

フラットバー




最大100×t13  
(センターへの穴あけ)

溝形鋼(側面)



最小125×65  
最大300×90  
(A面=フランジ部分)

アングル



最小60×60×t4  
最大100×100×t13

H形鋼



最小125×125  
最大450×200

付属販売品 ポンチダイス一覧表

●丸穴ポンチ・ダイス対応板厚

丸穴ポンチ	丸穴ダイス	一般鋼材 (SS400)	溝形鋼 (傾斜面)	ステンレス材 (SUS304)
10	10B	t2~t9		t3~t6
11	11B	t2~t9	t8	t3~t6
12	12B	t2~t10	t8	t3~t6
13	13B	t2~t10	t8	t3~t6
14	14B	t2~t13	t13	t3~t9
15	15B	t2~t13	t13	t3~t9
16	16B	t2~t13	t13	t3~t9
18	18B	t2~t13	t13	t3~t9
20	20B	t2~t13	t13	t3~t9
22	22B	t2~t13	t13	t3~t9
24	24B	t2~t12	t8	t3~t9

●長穴ポンチ・ダイス対応板厚

長穴ポンチ	長穴ダイス	一般鋼材 (SS400)	溝形鋼 (傾斜面)	ステンレス材 (SUS304)
10×15	10×15B	t2~t9	t8	t3~t6
10×20	10×20B	t2~t9	t8	t3~t6
11×16.5	11×16.5B	t2~t9	t8	t3~t6
12×18	12×18B	t2~t10	t8	t3~t9
13×19.5	13×19.5B	t2~t10	t8	t3~t9
14×21	14×21B	t2~t13	t13	t3~t9
15×21	15×21B	t2~t13	t13	t3~t9
18×21	18×21B	t2~t13	t13	t3~t9