

021054 100KVA防音型発電機(環境配慮型)200/400

電気事業法の技術基準に適合した「可搬形発電設備」認定商品です。

複電圧(200/400V)ワンタッチ切替標準装備です。

エコベースが本体と一体化しているので、不測の事態でオイルが漏れた場合でも安心です。

雨風侵入防止構造、外部流出を極力防ぐ燃料給油口、液量警告灯、玉掛けしやすいステップ、ワンタッチドレンを装備しています。

100KVA防音型発電機(環境配慮型)200/400			
型 式		DCA-100LSIE	
周波数	Hz	50	60
三相4線 200V級	出力	KVA	80
	電圧	V	200
	電流	A	231
三相4線 400V級	出力	KVA	80
	電圧	V	400
	電流	A	115
単相3線式 100V/200V 級	出力	KVA	46.2
	電圧	V	100/200
	電流	A	231×2/231
力 率	三相:0.8(遅れ) 単相:1.0		
相 数	三相4線式		
励磁方法	ブラシレス(AVR付)		
極 数	4		
出 力 相	電 圧	V	100
	出力*1	KVA	20
燃 料	軽油		
燃料タンク容量	L	250	
燃料消費量※2	L/h	[9.5]14.0	[12.6]18.1
冷却水量	L	25	
潤滑油量	L	23	
バッテリー×個	170F51×1		
全 長	mm	2550	
全 幅	mm	1080	
全 高	mm	1600	
整備重量	kg	2150	
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時	LWA91 超低騒音型指定		
排出ガス対策指定機	3次規制相当品		

※1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。

※2 [50%]75%負荷時の値を表示しています。



付属品
アース棒