

024002 100V×30m屋外用コードリール(漏電ブレーカー付)

メンテナンスしやすい簡単基本構造の屋外用コードリール

凹凸の無いフラット形状のため、泥や塗料など汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。

自動で閉まるバネ式防雨キャップなので締め忘れによるコンセント内部への水の侵入を防ぎます。また防塵にも効果を発揮します。

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の温度上昇を感知し電源を遮断します。

これにより電線の溶解・火災事故を防ぎます。

3日保証

100V×30m屋外用コードリール(漏電ブレーカー付)		
型 式	NPW-EK33-NJM	
ケーブル	VCT 2.0sq×3芯	
ケーブル長	m	30
定格電圧	V	100
定格電流	A	5
限度電流	A	15
コンセント定格	2P・15A・125Va-アース付	
漏電感度電流	mA	15
全 幅	mm	275
奥 行	mm	200
全 高	mm	341
その他装備	漏電遮断器/過負荷 温度センサー	
重 量	kg	7.7



※1 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用出来る電流です。

※2 黄色の引き止めマークまで引き出した状態では限度電流まで使用することができます。

注意 電線を巻いたまま高電流を流してご使用すると発熱して電線が解ける場合があります。

コードリールは電線を引き止めマークまで引き出してご使用することをお勧めします。