

021073 150KVA防音型発電機(環境配慮型) 200/400

電気事業法の技術基準に適合した「可搬形発電設備」認定商品です。

複電圧(200/400V)ワンタッチ切替標準装備です。

エコベースが本体と一体化しているので、不測の事態でオイルが漏れた場合でも安心です。

雨風侵入防止構造、外部流出を極力防ぐ燃料給油口、液量警告灯、玉掛けしやすいステップ、ワンタッチドレンを装備しています。

150KVA防音型発電機(環境配慮型) 200/400				
型 式		DCA-150LSKE		
周波数		Hz	50	60
三相4線 200V級	出力	KVA	125	150
	電 圧	V	200	220
	電 流	A	361	394
三相4線 400V級	出力	KVA	125	150
	電 圧	V	400	440
	電 流	A	180	197
単相3線式 100V/200V 級	出力	KVA	72.2	86.6
	電 圧	V	100/110	110/220
	電 流	A	361 × 2/361	394 × 2/394
力 率		三相:0.8 単相:1.0		
相 数		三相4線式		
励磁方法		ブラシレス(AVR付)		
極 数		4		
出単 力相	電 圧	V	100	110
	出力*1	KVA	20	22
燃 料		軽油		
燃料タンク容量		L	250	
燃料消費量※2		L/h	(17.0)24.2	(22.2)30.7
冷却水量		L	25.4	
潤滑油量		L	24.8	
バッテリー×個		95E41R × 2		
全 長		mm	3250	
全 幅		mm	1150	
全 高		mm	1650	
整備重量		kg	2820	
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時		LWA94 超低騒音型指定		
排出ガス対策指定機		3次規制相当品		



付属品
アース棒

※1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。

※2 [50%]75%負荷時の値を表示しています。

