

**011036 200V×22KWモーターコンプレッサー(30RD)**

高効率ASローター搭載で空気量最大11%UP！一点吊り・段積み可能

運転音の静かな防音パッケージですから環境にやさしいです。

圧縮空気中の水分を除去しクリーンエアを供給するドライヤを内蔵しました。除去した水分(ドレン)を排出するオートエアコンも内蔵しています。

基礎工事の必要がなく、電気配線と配管さえ済めばすぐに使える空冷タイプ。

生産工場やプラント設備、トンネル工事など建設現場のエア源として最適です。

**2日保証**

22KWモーターコンプレッサー(30RD)	
型式	SMS 22RD-5E
形式	スクリュ回転型1段圧縮油冷式
空気量	m <sup>3</sup> /min 4.1
吐出圧力	Mpa 0.7
容量制御方式	レギュレーター制御+パージ制御+自動発停
吸入条件	大気圧+15~40℃
潤滑方式	圧縮圧力による強制給油
潤滑油量	L 11
モータ出力	KW 22
ドライヤ出力	KW 1.16
周波数	Hz 50/60
電圧	V 200
極数	P 4
始動方式	スターデルタ
出口空気露点	℃ 10(圧力下)
使用冷媒	R407C
全長	mm 1,900
全幅	mm 910
全高	mm 1,250
整備重量	kg 850
騒音値	dB 57



※ 寒冷地(0℃以下)でご使用の場合は  
営業担当へお申し付けください。

**電源について**

一般的な電源、ケーブルは以下の通りです。

実際には電源事情を考慮し、内線規程、電気設備の技術基準、

遮断機定格電流	A	200	(Y-Δ)
電磁接触器ネジサイズ		M8	
電線太さ	mm	38	長さ10m1台接続時
アース線径	mm	14	

