

064001 100V床はがし機

Pタイル・塩ビタイル・各種床材はがしに！！  
 パワフルな最大750W（1馬力）モーター搭載  
 刃先角度がチルドレバーで簡単調整  
 電源ケーブルを持ち上げての作業時の重量負担軽減



3日保証

100V床はがし機	
型 式	ペラーリⅡ VS-3E Ⅱ
全長×全幅×全高(mm)	970×460×1160
	(675×460×640)
	( ) ハンドル縮小時
質 量(kg)	76
	(本体66kg+ウェイト10kg)
モーター出力	750W×4P
使用電源	単相交流100V×11A
電源コード	0.75mF×3芯×10m



販売品

- 標準刃 270mm×125mm
- 強力刃 153mm×125mm
- サイドカッター付刃 270mm×125mm (※受注発注)

標準刃

強力刃

サイドカッター付刃



付属品

- ・ T型レンチ
- ・ 昇圧機(100V→115V・125V)



昇圧専用トランス

連続定格

■100V → 115V・125V

電圧ドロップを即解消、電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ

屋内型



●アース付

M-E30

■サイズ W200×D180×H170mm  
 ■電 線 2.0mm<sup>2</sup>×3芯×1.8m

容量 (KVA)	電流 (A)	入 力	出 力	一次電線仕様 (電線種×芯×長さ)	保護機能	重量 (kg)
■標準型〈連続定格〉アース付 ■入力プラグ/単相100V 接地 2P 15A						
2.0	20	100V 接地 2P (ポッキンプラグ)	115V (15%) 1 × 2 125V (25%) 1 × 2	2.0mm <sup>2</sup> × 3芯 × 1.8m	チキチキカー (25A)	8.0
3.0	30			3.5mm <sup>2</sup> × 3芯 × 1.8m	安全ブレーカ (30A)	10.0

