

064001 100V床はがし機

Pタイル・塩ビタイル・各種床材はがしに！！
 軽量で取扱が簡単！安全性、騒音性、防振性などに配慮
 刃先角度がハンドルで簡単に調節可能



3日保証

100V床はがし機	
型 式	ミカサ フロアスクレーパー MS-60A
全長×全幅×全高(mm)	710×270×700
	(950×560×800)
	() ハンドル含寸法
質 量 (kg)	63
剥がし幅	150mm/270mm
走行方式	手押し式
電 圧	100V
モーター出力	550W
回転数 (50/60Hz)	2830/3420
延長キャブタイヤコード	3C-2-5m



販売品

- 標準刃 270mm×125mm
- 強力刃 153mm×125mm
- サイドカッター付刃 270mm×125mm (※受注発注)

標準刃

強力刃

サイドカッター付刃



付属品

- ・ T型レンチ
- ・ 昇圧機(100V→115V・125V)



昇圧専用トランス

連続定格

■100V → 115V・125V

電圧ドロップを即解消、電圧低下による工具の焼損、機能低下を防ぐ

屋内型



●アース付

M-E30

■サイズ W200×D180×H170mm
 ■電線 2.0mm²×3芯×1.8m

容量 (kVA)	電流 (A)	入 力 → 出 力	一次電線仕様 (電線種×芯×長さ)	保護機能	重量 (kg)
■標準型〈連続定格〉アース付 ■入力プラグ/単相100V ①接地 2P 15A					
2.0	20	100V ①接地 2P → 115V (16%) ①×2	2.0mm ² ×3芯×1.8m	サーキットブレーカー (25A)	8.0
3.0	30	100V ①接地 2P (ロックプラグ) → 125V (25%) ①×2	3.5mm ² ×3芯×1.8m	安全ブレーカー (30A)	10.0

