

021034

60KVA防音型発電機(3電源仕様+ビックタンク)

電気事業法の技術基準に適合した「可搬形発電設備」認定商品です。

切り替えスイッチひとつで、三相400V⇄三相200V⇄単相100/200V級が切り換えられますので、1台でさまざまな用途にお使いいただけます。

また、操作パネルに高照度LEDの電圧表示灯を装備しておりますので、晴天の昼間でも電圧が一目でわかります。

ビックタンクとオイルガードが本体発電機と一体化していますので給油中に燃料が溢れたりエンジンオイルなどが漏れた場合には

本体下部のオイルガードに溜めることで外部への流出を防ぎます。これにより設置場所を汚濁しませんので、河川や港湾といった設置基準が

厳しい場所でも安心してご使用できます。 大容量の燃料タンクを装備しているため1度の給油で長時間の連続運転が可能です。

2日保証

60KVA発電機(3電源仕様+ビックタンク)				
型 式		DCA-60LS1B (3電源+ビックタンク)		
周波数		Hz	50	60
三相4線 200V級	出力	KVA	50	60
	電圧	V	200	220
	電流	A	144.0	157.0
三相4線 400V級	出力	KVA	50	60
	電圧	V	400	440
	電流	A	72.2	78.7
単相3線式 100V/200V級	出力	KVA	28.9	34.6
	電圧	V	100/200	110/220
	電流	A	144×2/144	155×2/155
力 率		三相：0.8(遅れ) 単相：1.0		
励磁方法		ブラシレス (AVR付)		
極 数		4		
単相補助 出力	出力 ※1	KVA	15	16.6
	電圧	V	100	110
	専用端子	KVA	7.5×2	8.3×2
	コンセント	KVA	1.5×4	1.65×4
燃 料		軽油		
燃料タンク容量		L	420	
連続運転時間 ※2			[72]49	[58]41
燃料消費量 ※2		L/h	[5.8]8.6	[7.2]10.3
冷却水量		L	11.8	
潤滑油量		L	15	
バッテリー×個			115D31R×1	
全 長		mm	2090	
全 幅		mm	980	
全 高		mm	1540	
整備重量		kg	1690	
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時		LwA90dB 超低騒音型指定		
排出ガス対策指定機		第3次		

※1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。

※2 [50%]75%負荷時の値を表示しています。

3電源仕様切り替えスイッチ

三相200V



三相400V

単相3線
100/200V

電源の出力表示灯



三相400V級モードの表示 (赤)



三相200V級モードの表示 (オレンジ)



単相100/200V級モードの表示 (青)

付属品

アース棒

