

010013 100cuf/minエンジンコンプレッサー(環境配慮型)

コンプレッサの圧縮空気は、ハンドブレーカなどの端末機器で機器内部の断熱膨張によって急激に冷却され水滴が発生いたします。その水滴がブレーカ排気口から飛散したり、冬場には凍ってしまいます。しかし、アフタークーラー仕様のPDS-Cタイプは圧縮空気の水分をアフタークーラーで冷却して結露させ水分を除去しますので、吐出空気は微量の水分しか含みません。

ハツリ作業やサンドブラスト作業に進化を發揮します。

2日保証

100cuf/minエンジンコンプレッサー(環境配慮型)		
型 式	PDS-100LC-5C5	
形 式		スクリュ回転型1段圧縮油冷式
空気量	m ³ /min	2.8
吐出圧力	Mpa	0.7(7.1Kgf/cm ²)
潤滑油量	L	9
サービスバルブサイズ	A	20A 6分(3/4)トーヨー
サービスバルブ数量	個	2
燃 料		軽油
燃料タンク容量	L	33
バッテリー×個		80D26R
全 長	mm	1.505
全 幅	mm	800
全 高	mm	905
整備重量	kg	565
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時		94

