

011031 200V×15KWモーターコンプレッサー（DRY・オイルフェンサー一体型）

運転音の静かな防音パッケージですから環境にやさしいです。
 圧縮空気中の水分を除去しクリーンエアを供給するドライヤを内蔵しました。
 除去した水分（ドレン）を排出するオートエアコンも内蔵しています。
 基礎工事の必要がなく、電気配線と配管さえ済めばすぐに使える空冷タイプ。
 生産工場やプラント設備、トンネル工事など建設現場のエア源として最適です。

2日保証

15KWモーターコンプレッサー（DRY・オイルフェンサー一体型）		
メーカー	北越工業	
型 式	SMS15ERD-5E	
形 式		スクリュ回転型1段圧縮油冷式
空気量	m ³ /min	2.65
吐出圧力	Mpa	0.7
吸入条件		大気圧・-15～40℃
潤滑油量	L	8
吐出管計	A	25
モータ出力	KW	15
ドライヤ出力	KW	0.51
周波数	Hz	50
電圧	V	200
極数	P	4
始動方式		直入
出口空気露点	℃	10（圧力下）
使用冷媒		R407C
全 長	mm	1550（1320）
全 幅	mm	810（700）
全 高	mm	1665（1310）
整備重量	k g	670（550）
騒音値	dB	58

※ 寒冷地（0℃以下）でご使用の場合は
 営業担当へお申し付けください。

※ （ ）は本体の寸法です



電源について

一般的な電源、ケーブルは以下の通りです。
 実際には電源事情を考慮し、内線規程、電気設備の技術基準、
 電力会社の規定などに従い選定してください。

遮断機定格電流	A	150（直入れ）
電磁接触器ネジサイズ		M6
電線太さ	mm ²	22 長さ10M1台接続時
アース線径	mm ²	14

当社サービスバルブ設定

すぐ使えるようにサービスバルブを取り付けております。

