

021054

100KVA防音型発電機(環境配慮型)200/400

電気事業法の技術基準に適合した「可搬形発電設備」認定商品です。

複電圧(200/400V)ワンタッチ切替標準装備です。

エコベースが本体と一体化しているので、不測の事態でオイルが漏れた場合でも安心です。

雨風侵入防止構造、外部流出を極力防ぐ燃料給油口、液量警告灯、玉掛けしやすいステップ、ワンタッチドレンを装備しています。

2日保証

100KVA防音型発電機(環境配慮型)200/400				
型 式		DCA-100LSIE		
周波数		Hz	50	60
三相4線 200V級	出力	KVA	80	100
	電 圧	V	200	220
	電 流	A	231	262
三相4線 400V級	出力	KVA	80	100
	電 圧	V	400	440
	電 流	A	115	131
単相3線式 100V/200V 級	出力	KVA	46.2	57.7
	電 圧	V	100/200	110/220
	電 流	A	231×2/231	262×2/262
力 率		三相:0.8(遅れ) 単相:1.0		
励磁方法		ブラシレス(AVR付)		
極 数		4		
単相 補助 出力	出力※1	KVA	20	22
	電 圧	V	100	110
	専用端子	KVA	10×2	11×2
	コンセント	KVA	1.5×4	1.65×4
燃 料		軽油		
燃料タンク容量		L	250	
燃料消費量※2		L/h	[9.5]14.0	[12.6]18.1
冷却水量		L	25	
潤滑油量		L	23	
バッテリー×個		170F51×1		
全 長		mm	2550	
全 幅		mm	1080	
全 高		mm	1600	
整備重量		kg	2150	
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時		LWA91 超低騒音型指定		
排出ガス対策指定機		3次規制相当品		

※1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。

※2 [50%]75%負荷時の値を表示しています。



付属品
アース棒

