

021073

150KVA防音型発電機(環境配慮型) 200/400

電気事業法の技術基準に適合した「可搬形発電設備」認定商品です。

複電圧 (200/400V) ワンタッチ切替標準装備です。

エコベースが本体と一体化しているので、不測の事態でオイルが漏れた場合でも安心です。

雨風侵入防止構造、外部流出を極力防ぐ燃料給油口、液量警告灯、玉掛けしやすいステップ、ワンタッチドレンを装備しています。

2日保証

150KVA防音型発電機(環境配慮型) 200/400				
型 式		DCA-150LSIE		
周波数		Hz	50	60
三相4線 200V級	出力	KVA	125	150
	電圧	V	200	220
	電流	A	361	394
三相4線 400V級	出力	KVA	125	150
	電圧	V	400	440
	電流	A	180	197
単相3線式 100V/200V級	出力	KVA	72.2	86.6
	電圧	V	100/200	110/220
	電流	A	361×2/361	394×2/394
単相補助出力	出力※1	KVA	20	22
	電圧	V	100	110
	専用端子	KVA	10×2	11×2
	コンセント	KVA	1.5×4	1.65×4
燃 料		軽油		
燃料タンク容量		L	250	
燃料消費量※2		L/h	(15.1)21.8	(17.4)24.2
冷却水量		L	34.7	
潤滑油量		L	40.5	
バッテリー×個		95E41R×2		
全 長		mm	3250	
全 幅		mm	1150	
全 高		mm	1600	
整備重量		k g	2390 (2690)	
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時		LWA95 超低騒音型指定機		
排出ガス対策指定機		3次規制相当品		


※1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。

※2 [50%]75%負荷時の値を表示しています。



付属品

アース棒



エンジン : いすゞ BH-6HK1X  
 発電機 : DB-1651I  
 乾燥質量 : 2390kg  
 整備質量 : 2690kg  
 燃料タンク : 250L  
 バッテリー : 95B41R×2  
 ⊕ : 重心位置

