

024003 三相200V×30m屋外用コードリール(BFS332M)

プラント・造船・工場など200V電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。

保護等級IP55の性能を有する防雨構造です。

ドラム前に配置された漏電遮断器はスケルトンカバー付で動作状況が一目で確認できます。

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの供給をストップします。

3日保証

100V×30m屋外用コードリール(BFS332M)		
型 式	BFS332M	
ケーブル		VCT 3.5sq×4芯
ケーブル長	m	30
定格電圧	V	三相200
定格電流	A	5 ※1
限度電流	A	20 ※2
コンセント定格		3P・15A・250V設置付
全 幅	mm	308
奥 行	mm	315
全 高	mm	397
その他装備		漏電遮断器/過負荷 温度センサー
重 量	kg	15.8



※1 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用出来る電流です。

※2 黄色の引き止めマークまで引き出した状態では限度電流まで使用することができます。

注意 電線を巻いたまま高電流を流してご使用すると発熱して電線が解ける場合があります。

コードリールは電線を引き止めマークまで引き出してご使用することをお勧めします。

