

033013 300kgあげ次郎(気圧ホイス)

手軽に使えて大きな効果。短時間作業、狭所作業などに最適。

形容コンパクト設計ですので持ち運びが簡単に行えます。ライトバンにも積込める約30kgの軽量コンパクトな折りたたみ方式で抜群の機動性を生みます。

コントロールグリップで荷揚げ位置、停止位置を確認しながら操作でき、より正確な作業ができます。

最低地上高は0.9mと低く荷物のリフターへ持ち上げが楽に行えます。

壁際の足を折りたたためば壁際作業も行えます。

3日保証

300kgあげ次郎(あげ次郎キット+あげ太郎×2台)		
型 式	AGE415-09×2	
持上制限力	kg	300
最高使用圧力	Mpa	0.97
コンプレッサー 使用時上昇時間	秒	90～100
液化炭酸ガスボンベ 使用時上昇時間	秒	80～90
7kgボンベでの上昇回数	回	30
天板寸法	mm	1220*880
最低地上高	mm	930
最高地上高	mm	4150
仕舞寸法高さ	mm	900
作業幅	mm	1350(車輪軸芯)
仕舞寸法幅	mm	860*500
重 量	kg	65



付属品

コントロールグリップ
+ホース

天板



格納状態

パイプ長い×+1本
パイプ短い×4本

注意事項

シリンダー部は絶対に水にぬらさないでください。

エア漏れにより上昇作業ができなくなります。

別途レンタル商品 011004 100V×2PSベビコン

当社では高圧ガスの取り扱いが出来ないためベビコンにて対応しております。

100V×2PSベビコン(高低圧兼用)		
型 式	EC1445H	
運転方式	圧力センサー式	
低圧 (一般)	圧力	Mpa 0.7
	空気量	L/min 145
	取出口	一般圧カブラ×2
高圧	圧力	Mpa 4.4
	空気量	L/min 145
	取出口	高圧カブラ×2
空気タンク容量	L	11
電源	V	100
出力	KW	1.25
全 長	mm	568
全 幅	mm	348
全 高	mm	328
整備重量	kg	19
騒音値	dB	64



CO2ボンベをお持ちの方は
下記部品も貸出しします。
炭酸ガス(CO2)レギュレータ

炭酸ガスボンベの
貸し出しは行っておりません。



ポンベ使用時用ベルト



※ 寒冷地(0℃以下)でご使用の場合は
営業担当へお申し付けください。