

## 当社保有分離式ジャッキ選定寸法表

- 揚力の決め方** 必要な揚力の20%～30%アップのジャッキをご使用ください。  
また ジャッキを複数連装して使用時には、不均等荷重になる場合がありますので  
揚力に十分余裕のあるジャッキをご使用ください。
- ストロークの決め方** 下記の表よりご選定ください。  
必要なストロークより余裕を持ったジャッキを「ご使用ください。

**ジャッキの許容横荷重** ジャッキの受部全面で荷重を受け、斜め荷重や衝撃荷重がかからないように十分ご注意ください。  
許容横荷重は E型は揚力の1/20 EL型は横荷重がかけられません。

単位mm

		軽				重			
		5T	10T	15T	20T	23T	30T	50T	100T
低	型 式	E5S1.5							
	ストローク	15							
	最低高さ	45							
	型 式		E10S2.5						
	ストローク		25						
	最低高さ		90						
	型 式	E5S2.5							
	ストローク	25							
	最低高さ	97							
	型 式				EL20S4.5				
	ストローク				45				
	最低高さ				100				
	型 式		E10S5					EL50S6	
	ストローク		50					60	
	最低高さ		125					122	
	型 式		T10G6.3						
	ストローク		63						
	最低高さ		129						
	型 式			E15S5					EL100S5.5
	ストローク			50					55
最低高さ			140					141	
型 式						E23S5			
ストローク						50			
最低高さ						150			
型 式	E5S7.5								
ストローク	75								
最低高さ	157								
型 式		E10S10					E50S10		
ストローク		100					100		
最低高さ		178					220		
型 式		E10S15							
ストローク		150							
最低高さ		250							
型 式			E15S15						
ストローク			150						
最低高さ			260						
型 式						E23S25			
ストローク						250			
最低高さ						376			
高									