

036011 10T単動油圧分離式ジャッキ(E10S15)

S（スプリング戻り）タイプ

ピストンロッドはメッキ付きです。

底部に取付用のネジを設けています。

許容横荷重は揚力の1/20です。

3日保証

10T単動油圧分離式ジャッキ(E10S15)		
型 式	E10S15	
揚 力	KN	100(10tf)
揚程(ストローク)	mm	150
最低高さ(機高)	H mm	250
シリンダ外径	D mm	57
シリンダ内径	d mm	43
受圧面積	cm ²	14.52
所要油量	mm	218
カラーネジ径	a mm	M57×1.5
カラーネジ長さ	j mm	27
ロッドネジ径	b mm	M27×2
ロッドネジ長さ	K mm	22
ベースネジ径	C mm	2-M10×15 L
	S mm	42
ロッド径	f mm	46
サドル径	O mm	40
	t mm	7
ポートネジ	m mm	N P T 3/8
ポートまでの高さ	L mm	21
推奨ポンプ		TWA-0.7
重量	kg	4.6



適応付属ポンプ

3日保証

036101				0.7L手動油圧ポンプ	
ポン プ 部	型式			TWA-0.7(0.3)	
	圧 吐 力 出	高圧	Mpa	72	
		低圧	Mpa	3	
	量 吐 操 出 作	高圧	ml/回	2	
		低圧	ml/回	11	
	有効油糧		L	0.7	
	カプラ形式			B-6H	
	ゲージ型式			PGO-63×1000	
	ホース型式			NH5 2m	
	本体重量		Kg	7	

