

037019～ブルマンクランプ 一覧

穴あけや溶接が不要で簡単施工！ 特殊加工された高強度ブルマンボルトが鋼材を確実にクランプします。
建築・土木工事作業におけるあらゆる鉄構仮設に！

誰にでも簡単に作業可能 作業時間を大幅に短縮

無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット。

球面のアゴを常に正しい状態に保ち、確実な取り付けを可能にする姿勢制御コーンスプリング。


締付けネジ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。

Csタイプ(小型タイプ)

CS28・CS40規定トルク表

3日保証

型式	規定締付けトルク
共通	600N・cm




チェック	商品コード	型式	クランプ範囲 最少～最大(mm)	材質	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	厚さ mm	ボルトサイズ	ラチェット mm	質量 kg	25kg毎梱包数 個(kg)
	037019	Cs28	13-26	鍛造品 45C	74	76	28	39	28	18	24	M12×35	19	0.6	40(24)
	037020	Cs40	15-38	鍛造品 45C	77	100	40	42	31	21	24	M12×40	19	0.7	34(23.8)

Cタイプ(標準タイプ)

C50・C60規定トルク表

3日保証

型式	規定締付けトルク
共通	3000N・cm




チェック	商品コード	型式	クランプ範囲 最少～最大(mm)	材質	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	厚さ mm	ボルトサイズ	ラチェット mm	質量 kg	25kg毎梱包数 個(kg)
	037021	C-50	12-48	鍛造品 45C	126	144	50	56	37	35	38	M24×65	41	3.1	7(21.7)
	037024	C-60	21-60	鍛造品 45C	127	156	62	57	37	35	40	M24×65	41	3.3	7(23.1)

特Cタイプ

特C70-C130規定トルク表

3日保証

型式	規定締付けトルク
共通	3000N・cm



チェック	商品コード	型式	クランプ範囲 最少～最大(mm)	材質	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	厚さ mm	ボルトサイズ	ラチェット mm	質量 kg	25kg毎梱包数 個(kg)
	037025	C-70	30-70	鍛造品 45C	192	208	72	100	80	35	40	M24×65	41	6.5	3(19.5)
	037027	C-90	52-88	鍛造品 46C	190	230	90	90	70	35	40	M24×66	41	7	3(21)
	037028	C-110 I	85-113	S45C	228	270	116	100	80	35	40	M24×65	41	10.6	2(21.2)
	037030	C-130	110-135	S45C	185	290	136	100	80	40	40	M24×80	41	7.9	3(23.7)

書類提出に使用出来るように、行の先頭部分にチェック欄を設けておりますので使用する行にチェックを入れてご利用ください。

宅配便での発送も承ります。 1梱包できる数量を表右に記載しております。
発送数量が多いときは無償にて 吊メッシュパレット梱包にて発送いたします。