

046011/046015/046016 100V スポットクーラー

工場・倉庫・ゴルフ練習場などで対人用、対物用として活躍！
 全体空調されている場所でも冷気が届かない場所にご使用ください。

地球にやさしい新冷媒 オゾン破壊係数ゼロのR407Cを採用

3日保証

100Vスポットクーラー			
型 式	SS28EJ/SS28DJ/SS25DL		
電 圧	V	100	
周波数	Hz	50/60	
消費電力※	KW	0.67/0.85	
始動電流	A	25.6/23.6	
運転電流※	A	7.4/8.8	
運転可能条件	25°C (50%)~45°C(40%)		
冷房能力※	KW	2.2/2.5KW	
圧縮機	全密閉型ロータリー		
圧縮機出力	KW	0.5	
送風機	出 力	W	200
	冷風側風量	m ³ /min	(強) 5.4/6.3 (弱) 5.2/5.6
	排熱側風量	m ³ /min	9.8/11.3
力 率	%	91/97	
冷 媒	R407C		
冷媒封入量	g	360	
全 長	mm	430	
全 幅	mm	390	
全 高	mm	860(ダクト含まず)	
乾燥重量	kg	40	



付属品
水タンク



冷気用ダクト



熱排気ダクト



※冷房能力・消費電力・運転電流は
 周囲温度35°C。相対湿度60%で運転した時の値です。

別途レンタル付属品

延長排気ダクト 4m



冷風ファン・排気ファンにシロッコファンを採用する事でダクトを延長し、排気熱を室外に排気できます。

