

066002 エンジンカットオフソー

建設現場のタフな切断作業に

コンクリート・石・アスファルトやレンガの切断に

完全電子制御のインジェクションにより、どんな時でもパーフェクトな作業が可能です。

またインジェクション機能を搭載していない機械に比べて燃費が向上します。

給水は自動的にオン/オフします。 シンプルなボタン操作で水量調節が簡単に行えます。

エンジンカットオフソー

型 式	TS480i	
出 力	KW	3.9
始動方式		リコイル式
燃 料		50:1 2サイクルガソリン
適合ブレード	インチ	12 (300mm)
適合ブレード軸径	mm	20
最大切込み深さ	mm	100
燃料タンク容量	L	0.725
全 長	mm	700
全 幅	mm	300
全 高	mm	430
本体重量	Kg	10
音響出力レベル	dB(A)	112

写真はダイヤモンドブレード装着



付属品



保護キャップ



レンチ



ロッキングピン



工具入れ

ブレード
持込み時に使用ブレード用カラー
30.5φ変換用湿式ダイヤモンドブレード使用時
別途レンタル品

10L加圧式給水タンク

別途付属レンタル及び販売品

商品No.	066100	077553	077556	999005
商品名	レンタル可能 ダイヤモンドブレード (乾湿両用)	販売のみ レジンイッドブレード (乾式)	販売のみ レジンイッドブレード (乾式)	50:1 2サイクルガソリン 1L
形状				
用途	アスファルト コンクリート 石材(硬岩) 研磨コンクリート 硬化前コンクリート ねんどレンガ 土 管	アスファルト コンクリート 石 材 ダグタイル 鋳鉄管 モルタル 非鉄用	鋼 鉄	