

071023 100V×180φグラインダー

ベストセラーを続ける強カタイプ！ 100V仕様

3日保証

100V×180φグラインダー		
型 式	PDH-180C	
周波数	Hz	50/60
無負荷回転数	回/分	6800
電 源	V	100
電 流	A	14
消費電力	W	1330
砥石の種類	一般砥石	
砥石外径	mm	180
砥石厚さ	mm	6
砥石穴径	mm	22
全 長	mm	497
本体幅	mm	110(ハンドル除く)
全 高	mm	123
本体重量	Kg	6.3

砥石の交換・試運転を実施するには
自由研削砥石の取り換えの特別教育が必要です。

砥石の取り換え時期

摩耗限界外径	mm	110
--------	----	-----



研削用途とトイシの選び方

用 途	使用する別売品	形状
鉄・青銅・アルミ铸件などのバリ取り及び 仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし	レジノイドトイシ	
塗装面の下地磨き、さび落とし、塗装落し	サンディングディスク スーパーワイヤーブラシ	
コンクリート、各種石材の切断、すじつけ	ダイヤモンドホール(乾式)	
各種軟鋼材(丸パイプ、等辺山形鋼など)の切断	切断トイシ	