

## 071025 100V棒グラインダー

用途に合わせ、各種トイシが使える！

軸付き砥石またはロータリバーで加工物を研削するための小型電動グラインダーです。

3日保証

100V×棒グラインダー		
型 式	LDU-6	
周波数	Hz	50/60
無負荷回転数	回/分	23000
電 源	V	100
電 流	A	2.5
消費電力	W	240
砥石外径	mm	32以下
砥石軸長さ	mm	30
砥石軸径	mm	6
全 長	mm	280
全 幅	mm	φ65
全 高	mm	60
本体重量	Kg	1.9



付属品



専用レンチ



専用レンチ

ハードケース

砥石の交換・試運転を実施するには  
自由研削砥石の取り換えの特別教育が必要です。

### 研削用途とトイシの選び方

被研削物の材質によって使用するトイシの種類も変わってきます。研削用途に適した砥石をお選びください。

#### 被研削物の材質に対するトイシの選定目安

被研削物の材質	と粒	粒度	結合度	結合剤
軟鋼・硬鋼・鍛造鋼	WA	60~80	P	V
鋳鉄	C	36	M~O	V
黄銅・青銅・アルミニウム	C	36	J~K	V
陶磁器	WA	60~80	M	V
合成樹脂	C	36	k~M	V