

**071031 100φエアーグラインダー**

消音器付きアングル型エアグラインダ  
 ロックレバー式スイッチを採用 中研削用グラインダ

3日保証

付属品

100φエアーグラインダー		
型 式		MAG-40
推奨コンプレッサー	m <sup>3</sup>	1.0以上
使用空気圧力	Mpa	0.59
空気消費量(無負荷)	m <sup>3</sup> /min	0.68
空気消費量(負荷)	m <sup>3</sup> /min	0.82
無負荷時回転数	rpm	13000
砥石外径	mm	100
砥石厚さ	mm	3.5
砥石穴径	mm	15
全 長	mm	182
全 幅	mm	72
全 高	mm	82
本体重量	Kg	1.4



砥石の交換・試運転を実施するには  
 自由研削砥石の取り換えの特別教育が必要です。

砥石の取り換え時期

摩耗限界外径	mm	60
--------	----	----

研削用途とトイシの選び方

用 途	使用する別売品	形状 I
鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り及び 仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし	レジノイドトイシ	
塗装面の下地磨き、さび落とし、塗装落とし	サンディングディスク スーパーワイヤーブラシ	
コンクリート、各種石材の切断、すじつけ	ダイヤモンドホール(乾式)	
各種軟鋼材(丸パイプ、等辺山形鋼など)の切断	切断トイシ	

基本接続例

014113 3分エアーホース25m

014103 エアー小タンク

014122 6分エアーホース25m



エアー供給元

← ← 空気の流れ ← ←

2.0m<sup>3</sup>以上  
コンプレッサー