

071035 エア一棒グラインダー

回転速度調節機能付き、作業者に排気が当たらない後方排気式
 ロックレバー式スイッチモデル
 軸付き砥石またはロータリバーで加工物を研削するための小型電動グラインダーです。

3日保証

エア一棒グラインダー		
型 式		L-25B
推奨コンプレッサー	m ³	1.0以上
使用空気圧力	Mpa	0.59
空気消費量(無負荷)	m ³ /min	0.68
空気消費量(負荷)	m ³ /min	0.82
無負荷時回転数	rpm	13000
砥石外径	mm	100
砥石厚さ	mm	3.5
砥石穴径	mm	15
全 長	mm	182
全 幅	mm	36
全 高	mm	82
本体重量	Kg	1.4



付属品



オイルカプラ



回転止めピン



スパナ

ハードケース

砥石の交換・試運転を実施するには
 自由研削砥石の取り換えの特別教育が必要です。

研削用途とトイシの選び方

被研削物の材質によって使用するトイシの種類も変わってきます。研削用途に適した砥石をお選びください。

被研削物の材質に対するトイシの選定目安

被研削物の材質	と粒	粒度	結合度	結合剤
軟鋼・硬鋼・鍛造鋼	WA	60~80	P	V
鑄鉄	C	36	M~O	V
黄銅・青銅・アルミニウム	C	36	J~K	V
陶磁器	WA	60~80	M	V
合成樹脂	C	36	k~M	V

基本接続例

014113 3分エア一ホース25m

014103 エア一小タンク

014122 6分エア一ホース25m



エア一供給元

← ← 空気の流れ ← ←