

074000 100Vインパクトレンチ(～M22)

二重絶縁構造ですので接地せずにご使用になれます。
 正転・逆転レバーまたはボタン操作によって、無段階の回転スピードが得られます。
 高剛性筒型ハウジング採用 高トルク

3日保証

100Vインパクトレンチ(～M22)			
型 式	WR16SA		
モータ	ブラシモーター		
モータ定格出力	100 V 480W		
締付け能力	mm	普通ボルト	M12～M22
	mm	高力ボルト	M12～M16
四角ドライブ	mm	12.7	
最大トルク	N・m	360	
回転数	回/分	1900	
打撃数	打撃/分	2100	
全 長	mm	260	
全 幅	mm	38	
全 高	mm	225	
本体重量	Kg	4.8	



付属品

ハードケース

12.7角インパクトレンチソケット(別途レンタル品)

商品コード	商品名	対辺 S	寸法					質量 g
			D1	D2	L1	L	d	
074151	10-55L	10	16	25	10	55	8	96
074152	12-55L	12	19.5	25	11	55	10	112
074153	13-55L	13	21	25	11	55	10	122
074154	14-55L	14	22	25	12	55	11	125
074155	17-55L	17	26	26	13	55	14	150
074156	19-55L	19	29	28	14	55	16	166
074157	21-55L	21	31	28	16	55	18	174
074158	22-55L	22	32	28	17	55	18	176
074159	24-55L	24	35	28	18	55	20	181

ソケット



9.5変換



19変換



ユニバーサルジョイント



12.7インパクトソケット補助部品(別途レンタル品)

商品コード	商品名	D(D1)	D2	L1	L2	L	d	質量g
074170	凸19変換ソケット	25	-	17	-	33	-	80
074171	凸9.5変換ソケット	25	-	17	-	42	-	110
074172	ユニバーサルジョイント	34	25	17	-	63	-	280
074173	150Lエクステンションバー	25	-	17	135.5	150	13	345

エクステンションバー

