

074001 100Vインパクトレンチ(～M24)

二重絶縁構造ですので接地せずにご使用になれます。

強カトルクと硬堅牢ボディで作業をサポート

耐久性に優れるアルミ二重絶縁構造採用

3日保証

100Vインパクトレンチ(～M24)			
型 式	WR22SA		
モータ	ブラシレスモーター		
モータ定格出力	100V 1140W		
締付け能力	mm	普通ボルト	M14～M24
	mm	高力ボルト	M16～M22
四角ドライブ	mm	19.0	
最大トルク	N・m	610	
回転数	回/分	1800	
打撃数	打撃/分	2000	
全 長	mm	303	
全 幅	mm	43	
全 高	mm	236	
本体重量	Kg	4.8	



付属品

ハードケース

19.0角インパクトレンチソケット(別途レンタル品)

商品コード	商品名	対辺 S	寸法					質量 g
			D1	D2	L1	L	d	
074111	19-85L	19	29	38	14	85	16	362
074112	21-85L	21	31.5	38	15	85	18	401
074113	22-85L	22	33	38	15	85	18	428
074114	24-100L	24	36	38	17	100	20	514
074115	26-100L	26	38	40	19	100	22	558
074116	27-100L	27	40	42	19	100	22	532
074117	30-100L	30	44	42	21	100	25	569
074118	32-100L	32	46.5	42	21	100	25	593
074119	35-100L	35	50	45	23	100	25	617
074120	36-150L	36	52	45	23	150	25	936
074121	41-150L	41	59	45	23	150	35	1229
074122	46-150L	46	65	45	23	150	35	1284

ソケット



12.7変換



25.4変換



ユニバーサルジョイント



エクステンションバー



19.0インパクトソケット補助部品(別途レンタル品)

商品コード	商品名	D(D1)	D2	L1	L2	L	d	質量g
074140	ユニバーサルジョイント	44	38	25	-	108	-	650
074141	150Lエクステンションバー	37	-	25	129	150	21	535
074142	凸25.4変換ソケット	38	-	25	-	48	-	216
074143	凸12.7変換ソケット	38	-	25	-	60	-	330