

074006 コードレスインパクトレンチ(～M16)

強カトルクでスピーディーな締付け
防塵・耐水仕様 IP56国際規格適合証明書取得。
18Vバッテリーパック2個標準装備

3日保証

コードレスインパクトレンチ(～M16)			
型 式	WR18DBAL2		
モータ	DCマグネットモータ		
モータ定格出力	18V 280W		
締付け能力	mm	普通ボルト	M6～M16
	mm	高力ボルト	M6～M12
四角ドライブ	mm	12.7	
最大トルク	N・m	165	
回転数	回/分	0～2900(4段階切替)	
打撃数	打撃/分	0～3200(4段階切替)	
全 長	mm	145	
全 幅	mm	29	
全 高	mm	238	
本体重量	Kg	1.5	
バ ッ テ リ ー	型式	日立 BSL1831	
	種類	リチウムイオン	
	容量	DC18V 3Ah	
	質量	Kg	0.6
充 電 器	型式	日立 UC18YSL2	
	入力	V	AC単相100
	充電時間	分	約22
	質量	Kg	0.7



付属品

急速充電器
(日立工機共通)8Vバッテリーパック
(日立工機共通)

ハードケース

12.7角インパクトレンチソケット(別途レンタル品)

商品コード	商品名	対辺 S	寸法					質量 g
			D1	D2	L1	L	d	
074151	10-55L	10	16	25	10	55	8	96
074152	12-55L	12	19.5	25	11	55	10	112
074153	13-55L	13	21	25	11	55	10	122
074154	14-55L	14	22	25	12	55	11	125
074155	17-55L	17	26	26	13	55	14	150
074156	19-55L	19	29	28	14	55	16	166
074157	21-55L	21	31	28	16	55	18	174
074158	22-55L	22	32	28	17	55	18	176
074159	24-55L	24	35	28	18	55	20	181

12.7インパクトソケット補助部品(別途レンタル品)

商品コード	商品名	D(D1)	D2	L1	L2	L	d	質量g
074170	凸19変換ソケット	25	-	17	-	33	-	80
074171	凸9.5変換ソケット	25	-	17	-	42	-	110
074172	ユニバーサルジョイント	34	25	17	-	63	-	280
074173	150Lエクステンションバー	25	-	17	136	150	13	345

ソケット



9.5変換



19変換



ユニバーサルジョイント



エクステンションバー

