

074023 エアークパクトレンチ(～M16)

マグネシウム合金製ハンマーケースと特殊強化ボディにより軽量1.2Kgを実現。
正転3段階・逆転2段階の出力調整レバー付、またスイッチの引き具合で無段階調節も可能。
握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップを採用。
ホースのねじれを防ぐ回転継手当社は日東工器社製ハイカプラ接続になります。

3日保証

エアークパクトレンチ(～M16)			
型 式		AI4160	
使用空気圧	Mpa	0.62	
空気消費量	L/min	128	
エアーク出し		TONE 汎用ハイカプラ	
適用ボルトサイズ	mm	普通ボルト	～M16
四角ドライブ	mm	12.7	
最大トルク	N・m	470	
無負荷回転数	回/分	10000	
調整範囲		正転3段階・逆転2段階	
全 長	mm	165	
全 幅	mm	60	
全 高	mm	170	
本体重量	Kg	1.2	



付属品

ハードケース

12.7角インパクトレンチソケット(別途レンタル品)

商品コード	商品名	対辺	寸法					質量 g
		S	D1	D2	L1	L	d	
074151	10-55L	10	16	25	10	55	8	96
074152	12-55L	12	19.5	25	11	55	10	112
074153	13-55L	13	21	25	11	55	10	122
074154	14-55L	14	22	25	12	55	11	125
074155	17-55L	17	26	26	13	55	14	150
074156	19-55L	19	29	28	14	55	16	166
074157	21-55L	21	31	28	16	55	18	174
074158	22-55L	22	32	28	17	55	18	176
074159	24-55L	24	35	28	18	55	20	181

ソケット



9.5変換

19変換

ユニバーサルジョイント

12.7インパクトソケット補助部品(別途レンタル品)

商品コード	商品名	D(D1)	D2	L1	L2	L	d	質量g
074170	凸19変換ソケット	25	-	17	-	33	-	80
074171	凸9.5変換ソケット	25	-	17	-	42	-	110
074172	ユニバーサルジョイント	34	25	17	-	63	-	280
074173	150Lエクステンションバー	25	-	17	136	150	13	345

エクステンションバー