無し

074024 エアーインパクトレンチ(~M30)

マグネシウム合金製ハンマーケースと特殊強化ボディにより軽量3.2Kgを実現。

安定した反動が少なく、耐久性とパワーに優れたツインハンマー搭載。

正転3段階・逆転2段階の出力調整レバー付、またスイッチの引き具合で無段階調節も可能。

握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップを採用。

ホースのねじれを防ぐ回転継手当社は日東工器社製ハイカプラ接続になります。

3日保証

エアーインパクトレンチ(~M30)						
型式	AI6300					
使用空気圧	Мра	0.62				
空気消費量	L/min	1300(1.3	sm³/min)			
エア一取出し		TONE 汎用ハイカプラ				
適用ボルトサイズ	mm	普通ボルト	~M30			
四角ドライブ	mm	19.0				
最大トルク	N•m	1600				
無負荷回転数	回/分	5750				
調整範囲		正転3段階•逆転2段階				
全 長	mm	219				
全 幅	mm	84				
全 高	mm	218				
本体重量	Kg	3.2				



19.0角インパクトレンチソケット(別途レンタル品

10:0万 12: : : 10 2 3 3 3 1 (
商品コード	商品名	対辺	寸法					質量
		S	D1	D2	L1	L	d	g
074111	19-85L	19	29	38	14	85	16	362
074112	21-85L	21	31.5	38	15	85	18	401
074113	22-85L	22	33	38	15	85	18	428
074114	24-100L	24	36	38	17	100	20	514
074115	26-100L	26	38	40	19	100	22	558
074116	27-100L	27	40	42	19	100	22	532
074117	30-100L	30	44	42	21	100	25	569
074118	32-100L	32	46.5	42	21	100	25	593
074119	35-100L	35	50	45	23	100	25	617
074120	36-150L	36	52	45	23	150	25	936
074121	41-150L	41	59	45	23	150	35	1229
074122	46-150L	46	65	45	23	150	35	1284

19.0インパクトソケット補助部品(別途レンタル品)

10:0 1 2 7 1 7 7 7 1 1 m 23 HPHH (31) X22 2 2 7 7 CHH/								
商品コード	商品名	D(D1)	D2	L1	L2	L	d	質量g
074290	ユニバーサルジョイント	44	38	25	-	108	-	650
074291	150Lエクステンションバー	37	_	25	129	150	21	535
074292	凸25.4変換ソケット	38	-	25	-	48	-	216
074292	凸12.7変換ソケット	38	-	25	_	60	-	330



