

## 077001 コードレスセーバーソー (CR 18DBL)

ブラシレスモーターと定速度制御で切断スピードアップ

ブランチャの位置を気にせずブレード着脱が可能

同時冷却方式で、約30分で充電完了

3日保証

コードレスセーバーソー			
型 式		HiKOKI	CR 18DBL
切断能力	木材	mm	厚さ 120
	軟鋼板	mm	厚さ 19
	パイプ	mm	外径 130
全 長		mm	435
全 高		mm	230
本体重量		kg	3.4
バッテリー	型式	BSL36A18	
	種類	リチウムイオン	
	容量	DC18V-5Ah	
	質量	kg	0.6
充電器	型式	UC18YDL	
	入力	V	AC単相100
	充電時間	分	約30
	質量	kg	0.7



## 付属品

急速充電器  
(UC18YDL2)蓄電池  
(BSL 36A18)

ハードケース

## 別売りセイバーソーブレード販売品一覧 (当社在庫品)

商品No.	刃No.	ステンレス		軟鋼材		非金属		塩ビなど			刃厚	全長	山数	形状	
		管材		板材	管材		板材	管材		板材					
		外径	厚さ		外径	厚さ		外径	厚さ						
077541	142	115 以下	2.5 以下	2.5 以下	115 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	115 以下	2.2 以下	10 以下	0.9	200	14	
077542	146	115 以下	2.0 以下	2.0 以下	115 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	115 以下	2.2 以下	10 以下	0.9	200	18	
077544	143	130 以下	2.5 以下	2.5 以下	130 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	130 以下	2.2 以下	10 以下	0.9	250	14	
077545	147	130 以下	2.0 以下	2.0 以下	115 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	130 以下	2.2 以下	10 以下	0.9	250	18	
077546	152	115 以下	3.0 以下	3.0 以下	115 以下	2.5 以下	3.2 以下	5 以下	115 以下	2.2 以下	10 以下	1.3	200	14	
077547	153	130 以下	3.0 以下	3.0 以下	130 以下	2.5 以下	3.2 以下	5 以下	130 以下	2.2 以下	10 以下	1.3	250	14	
077545	148	130 以下	2.0 以下	2.0 以下	130 以下	3.5 以下	3.5 以下	5 以下	130 以下	2.2 以下	10 以下	0.9	250	24	

商品No.	刃No.	木材	ALC						塩ビなど			刃厚	全長	山数	形状
				管材		板材	管材		板材						
				外径	厚さ		外径	厚さ							
077543	木工 4	5~ 100	2.5 以下	-	-	-	-	-	110 以下	2.2 以下	10 以下	0.9	160	3	
077549	木工・ ALC	120 以下	130 以下	-	-	-	-	-	115 以下	2.2 以下	10 以下	0.9	200	14	
077550	塩ビ 8	50 以下	-	-	-	-	-	-	115 以下	2.2 以下	10 以下	0.9	200	14	