

077003 100Vパイプソー150

ビルなどの既設管の取り換え工事に最適

天井裏など狭い場所でも簡単に切断が出来ます。

25Aパイプならわずか5秒のハイスピード切断が出来ます。

機械をパイプなど切断材に固定し作業するためノコ刃が長持ちします。

ハイパワーな二重絶縁モータの開発により安全な作業が出来ます。

軽量・小型で現場移動がラクラクです。

3日保証

100Vパイプソー			
型 式		165S	
切 断 能 力	鋼 管	A	15~150
		A	t 4以下 15~100
	ステンレス管	A	t 3以下 125~150
電 源		V	100
消費電力		W	1050
ストローク		mm	26
無負荷ストローク		s p m	8~2300
全 長		mm	493
全 幅		mm	90
全 高		mm	85
チェンバイス重量		Kg	1
本体重量		Kg	3.9



単相100V
2重絶縁タイプ



付属品



チェンバイス



六角レンチ(4)

ハードケース

別売りパイプソーブレード販売品一覧（当社在庫品）

商品No.	刃No.	摘 要	切断能力	全 長	山 数	形 状
077501	61305	鋼管・アングル	~100A	200	8	
077502	61337	鋼管・アングル	~150A	290	6/8	
077511	61372	ステンレス管	~100A	200	6	
077512	61459	ステンレス管	~150A	290	8	

鋸刃ホルダーを裏返すとセーバーソー用ブレードも使用可能です。

セーバーソーの自社在庫品はセーバーソー（コードレス・100V・エア）仕様書に記載しております。