

077007 エアソー(FRS-45)

早い切断スピードで作業効率アップまたブレードの脱着には工具を使用しません。
ブレードを上下反転させて取り付けが可能で、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。
二重絶縁構造ですので接地せずに使用できます。

3日保証

エアソー			
型 式		FRS-45	
切 断 能 力	パイプ	mm	130
	木 材	mm	120
	軟鋼板	mm	19
最大空気消費 量		m ³ /min	0.4
空気圧		Mpa	0.68
ストローク		mm	45
往復数		SPM	1200
全 長		mm	419
全 高		mm	150
本体重量		Kg	2.9



付属品




4mm六角レンチ




6mm六角レンチ

スチールケース

別売りセイバーソーブレード販売品一覧(当社在庫品)

加工サイズ、材質、形状、長さ、刃径、刃厚、刃数、刃角、刃先形状、刃先処理、刃先研磨、刃先硬化、刃先コーティング、刃先保護、刃先交換、刃先修理、刃先廃棄、刃先リサイクル																	
商品No.	刃No.	ステンレス			軟鋼材			非金属		塩ビなど			刃厚	全長	山数	形状	
		管材		板材	管材		板材	管材		板材							
		外径	厚さ		外径	厚さ		外径	厚さ								
077541	142	115 以下	2.5 以下	2.5 以下	115 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	115 以下	2.2 以下	10 以下	0.9	200	14			
077542	146	115 以下	2.0 以下	2.0 以下	115 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	115 以下	2.2 以下	10 以下	0.9	200	18			
077544	143	130 以下	2.5 以下	2.5 以下	130 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	130 以下	2.2 以下	10 以下	0.9	250	14			
077545	147	130 以下	2.0 以下	2.0 以下	115 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	130 以下	2.2 以下	10 以下	0.9	250	18			
077546	152	115 以下	3.0 以下	3.0 以下	115 以下	2.5 以下	3.2 以下	5 以下	115 以下	2.2 以下	10 以下	1.3	200	14			
077547	153	130 以下	3.0 以下	3.0 以下	130 以下	2.5 以下	3.2 以下	5 以下	130 以下	2.2 以下	10 以下	1.3	250	14			
077545	148	130 以下	2.0 以下	2.0 以下	115 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	130 以下	2.2 以下	10 以下	0.9	250	24			

商品No.	刃No.	木材	ALC						塩ビなど			刃厚	全長	山数	形状
									管材		板材				
									外径	厚さ					
077543	木工 4	5～ 100	2.5 以下	-	-	-	-	-	110 以下	2.2 ～15	10 ～60	0.9	160	3	
077549	木工・ ALC	120 以下	130 以下	-	-	-	-	-	115 以下	2.2 ～15	10 ～60	0.9	200	14	
077550	塩ビ 8	50 以下	-	-	-	-	-	-	115 以下	2.2 ～15	10 ～60	0.9	200	14	