

077012

100Vロータリーバンドソー (CB 18FE)

抜群の切断スピードで作業がはかどる

小型・軽量のACブラシレスモーター搭載！連続作業でもモーターが止まりにくい

無段変速で材料に適した周速設定ができる

二人での移動に便利な再度ハンドル付き



3日保証

100Vロータリーバンドソー			
型 式			CB 18FE
最大切断能力	直角	丸パイプ	Φ180mm
		角パイプ	幅150×高さ150mm
		丸棒	Φ80mm
	45°	丸パイプ	Φ115mm
		角パイプ	幅100×高さ100mm
		丸棒	Φ45mm
帯の寸法			周長1840×幅12.5×0.65mm
帯の周速			0.6～1.7m/s（37～100m/分）
電源・電圧			50/60Hz共用・100V
電流			4.8A
モーター			ブラシレスモーター
消費電力			360W
機体寸法			幅935×奥行400×高さ455mm
質量			41kg



付属販売品

帯ノコ、帯ノコ周速、切断荷重の選定表

●帯の選定表 「最軽荷重」はプラスチックの切断のみにご使用ください。

帯の種類の山数(山/インチ)		ハイス						合金						グリット	ダイヤル		
材料・肉厚(mm)		32	24	18	14	10~14	8	24	18	14	10	8			ハイス	合金	グリット
鋼材 (丸棒/鋼管/形鋼)	3以下	軽	軽					軽							2~6	1~2	
	4.5以下			中					中								
	3~6				中					中							
	4.5~8				重	重				重	重						
	6以上						重					重					
非鉄金属 (アルミニウム) プラスチック (PA/PC/ABS等)	3以下	軽	軽					軽							1~3	1~2	
	4.5以下			軽					軽								
	3~6				軽					軽							
	4.5~8					軽					軽						
	6以上						軽					軽					
難削材 (ステンレス/合金鋼等)	3以下	軽	軽	軽											1		
	4.5以下			中													
	3~6				中												
	4.5~8				重	重											
	6以上						重										
ダクタイル鋳鉄管/耐火二層管/ FRP/レンガ等														重			2~3

帯の胴部の寿命が短い場合があります。



建設機械 レンタル&リース

株式会社 岩井