

092001

4Mスカイリフト(クローラ)

無足場工法による設備・内装工事、メンテナンス作業などに活躍します。

その場旋回(スピントーン)やピボットターンがらくらく行えます。

万が一、キースイッチを消し忘れた時でも、2間後に節電モードに切り替わるオートパワーオフを標準装備しました。

スイッチ消し忘れによるバッテリー上がりを最小限に抑えます。

(スライド式拡張デッキ仕様)

4Mスカイリフト(クローラ)			
型 式		北越 ENCL-040S-3	
最大地上高		mm	4,000
最低地上高		mm	900
内側寸法	全 長	mm	1,200
	拡張時全長	mm	1,750
	全 幅	mm	645
	全 高	mm	950
拡張デッキスライド量		mm	550
最大積載量		kg	220
拡張部最大積載量		kg	115
走行速度(低速)		km/h	0~2.0
走行速度(高速)		km/h	0~2.0
登坂能力		度	14
入力電源		V	単相AC100
バッテリー電圧		V	DC24
バッテリー容量(5時間率)		Ah	100
バッテリー×個			EB100×2
全 長		mm	1,340
全 幅		mm	780
全 高		mm	1,850
整備重量		kg	680

高所作業車運転には

作業床高さが2M以上10m未満の者は「特別教育」

10m以上のものは「技能講習」の修了証が必要になります。

