

071021 100V×100φグラインダー

最大出力960Wパワフルモーター 握りやすい細径ボディ(φ56)

3日保証

100V×100φグラインダー		
型 式	G10SP3 / G10SP4	
周波数	Hz	50/60
無負荷回転数	回/分	12000
電 源	V	100
電 流	A	7.4
消費電力	W	720
砥石の種類		一般砥石
砥石外径	mm	100
砥石厚さ	mm	3.5
砥石穴径	mm	15
全 長	mm	280 / 258
本体幅	mm	75 (グリップ除く)
全 高	mm	60
本体重量	Kg	1.5



付属品



専用スパナ



サイドハンドル



砥石の交換・試運転を実施するには
自由研削砥石の取り換えの特別教育が必要です。

砥石の取り換え時期

摩耗限界外径	mm	60
--------	----	----

研削用途とトイシの選び方

用 途	使用する別売品	形状
鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り及び 仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし	砥石（研磨用・重一般）	
コンクリート、各種石材の切断、すじつけ	ダイヤモンドカッター（乾式・コンクリート用）	
各種軟鋼材（丸パイプ、等辺山形鋼など）の切断	切断刃（鋼材・スチール）	