

071031 100φエアグラインダー

消音器付きアングル型エアグラインダー
ロックレバー式スイッチを採用 中研削用グラインダー

3日保証

100φエアグラインダー		
型 式		MAG-40
推奨コンプレッサー	m³	1.0以上
使用空気圧力	Mpa	0.59
空気消費量(無負荷)	m³/min	0.68
空気消費量(負荷)	m³/min	0.82
無負荷時回転数	rpm	13000
砥石外径	mm	100
砥石厚さ	mm	3.5
砥石穴径	mm	15
全 長	mm	182
全 幅	mm	72
全 高	mm	82
本体重量	Kg	1.4

砥石の交換・試運転を実施するには
自由研削砥石の取り換えの特別教育が必要です。

砥石の取り換え時期

摩耗限界外径	mm	60
--------	----	----

研削用途とトイシの選び方

用 途	使用する別売品	形状1
鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り及び 仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし	砥石（研磨用・重一般）	
コンクリート、各種石材の切断、すじつけ	ダイヤモンドカッター（乾式・コンクリート用）	
各種軟鋼材（丸パイプ、等辺山形鋼など）の切断	切断刃（鋼材・スチール）	

基本接続例

014113 3分エアホース25m 014103 エア小タンク 014122 6分エアホース25m

