

071033 180φエアーグラインダー

消音器付きアングル型エアグラインダー
ロックレバー式スイッチを採用 重研削用グラインダー

3日保証

180φエアーグラインダー		
型 式	MAG-70	
推奨コンプレッサー	m³	2.0以上
使用空気圧力	Mpa	0.59
空気消費量(無負荷)	m³/min	0.67
空気消費量(負荷)	m³/min	1.15
無負荷時回転数	rpm	7100
砥石外径	mm	180
砥石厚さ	mm	6/8
砥石穴径	mm	22
全 長	mm	277
全 幅	mm	62
全 高	mm	100
本体重量	Kg	3.4



付属品



六角レンチ(10)



専用スパナ(41)


砥石の交換・試運転を実施するには
自由研削砥石の取り換えの特別教育が必要です。

砥石の取り換え時期

摩耗限界外径	mm	110
--------	----	-----

研削用途とトイシの選び方

用 途	使用する別売品	形状1
鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り及び 仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし	砥石（研磨用・重一般）	
コンクリート、各種石材の切断、すじつけ	ダイヤモンドカッター（乾式・コンクリート用）	
各種軟鋼材（丸パイプ、等辺山形鋼など）の切断	切断刃（鋼材・スチール）	



エ
ア
ー
供
給
元

3.0m³以上
コンプレッサー